

40DC DC/DC měnič

DC měnič řady 40DCX

DC/DC 40W

Zdroje řady 40DCX jsou DC/DC měniče s galvanickým oddělením. Slouží na napájení elektronických zařízení stejnosměrným napětím. Zdroje se vyrábějí pro vstupní napětí 12V, 24V a 48V. Výstupní napětí je v rozsahu od 5V do 48V. Měniče jsou předurčené pro montáž na DIN lištu. Lze je objednat i pro upevnění šrouby na pomocný plech. Vstupní a výstupní napětí se připojuje pomocí šroubovací svorkovnice. Přítomnost výstupního napětí je signalizována zelenou LED diodou.

Technické parametry

Pracovní teplota	0 °C až +50 °C provedení .T: -20 °C až +50 °C
Relativní pracovní vlhkost okolí	max. 75 %
Ochrana proti zkratu na výstupu	trvalá
Ochrana proti přepólování vstupu	interní tavná pojistka (verze 12 V a 24 V) automatická vratná ochrana (verze 48 V)
Odolnost vůči průrazu	500 V DC
Rozměry	102 × 119 × 45 mm
Hmotnost	do 560 g
EMC	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2



TYP	NOMINÁLNÍ VSTUPNÍ NAPĚTÍ	ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ PROUD MAX.	TYP	NOMINÁLNÍ VSTUPNÍ NAPĚTÍ	ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	VÝSTUPNÍ PROUD MAX.
40DCX01205050.2/X	12 V	10 - 20 V	5 V	5A	40DCX02415025.2/X	24 V	20 - 35 V	15 V	2,5 A
40DCX01209025.2/X	12 V	10 - 20 V	9 V	2,5 A	40DCX02424020.2/X	24 V	20 - 35 V	24 V	2A
40DCX01212020.2/X	12 V	10 - 20 V	12 V	2A	40DCX02448010.2/X	24 V	20 - 35 V	48 V	1A
40DCX01215015.2/X	12 V	10 - 20 V	15 V	1,5 A	40DCX04805050.2/X	48 V	36 - 60 V	5 V	5A
40DCX01224010.2/X	12 V	10 - 20 V	24 V	1A	40DCX04809040.2/X	48 V	36 - 60 V	9 V	4A
40DCX01248005.2/X	12 V	10 - 20 V	48 V	0,5 A	40DCX04812030.2/X	48 V	36 - 60 V	12 V	3A
40DCX02405050.2/X	24 V	20 - 35 V	5 V	5A	40DCX04815025.2/X	48 V	36 - 60 V	15 V	2,5 A
40DCX02409040.2/X	24 V	20 - 35 V	9 V	4A	40DCX04824020.2/X	48 V	36 - 60 V	24 V	2A
40DCX02412030.2/X	24 V	20 - 35 V	12 V	3A	40DCX04848010.2/X	48 V	36 - 60 V	48 V	1A

S Power export-import cz, s.r.o.

U Srnčího dolu 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 391 825, email: info@spower-exim.cz

www.spower-exim.cz