

KAD Spínaný průmyslový zdroj

Zdroje řady KAD na DIN lištu

AC/DC 120W

Určeno pro obecné použití, zdravotnictví, průmysl, domácnosti apod. Možnost montáže na DIN lištu.

Technické parametry

Parametr	KAD 120W1	KAD 120W1.01	KAD 120W1.03	KAD 120W2	KAD 120W2.01	KAD 120W2.02	KAD 120W2.03
Provedení	-	ochranný GEL film	s relé	-	ochranný GEL film	paralelní montáž	s relé
Vstupní napětí	100 - 240 V AC / 50 - 60Hz						
Pracovní teplota	-20 °C až +60 °C						
Účinnost	>85 %			>90 %			
Výstupní napětí (VDC)	12	12	12	24	24	24	24
Výstupní proud (A)	10	10	10	5	5	5	5
Výkon zdroje (W)	120						
Paralelní montáž	NE	NE	NE	NE	NE	ANO	NE
Signalizace	OUT OK						
Ochrana	Přetížení, zkratu, teplotní						
Materiál- provedení	Spínaný průmyslový zdroj na DIN lištu, hliník						
Certifikace / klasifikace	EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 62368-1, Directive (LVD) 2014/35/UE, Directive (EMC) 2014/30/UE PELV / SELF						
Snížení výkonu	100mA / °C from 40°C to 60°C			---			
Chlazení	přirozené						
Krytí	IP20						
Rozměry (VxŠxH) mm	121 x 45 x 112						
Hmotnost (kg)	0,5						



KAD120W1
KAD120W



KAD120W1.01
KAD120W2.01



KAD120W2.02



KAD120W1.03
KAD120W2.03

S Power export-import cz, s.r.o.

U Srnčího dolu 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 391 825, email: info@spower-exim.cz

www.spower-exim.cz