

# KAL Spínaný modulární zdroj

Zdroje řady KAL na DIN lištu

AC/DC

Určeno pro obecné použití, domácnosti apod. Možnost montáže na DIN lištu.

## Technické parametry

Parametr	KAL 1202DIN	KAL 1203DIN	KAL 1207DIN	KAL 1225D	KAL 2401DIN	KAL 2402DIN	KAL 2405DIN	KAL 2425D
Provedení	Spínaný, uchycení DIN lišta							
Vstupní napětí	100 - 240 V AC / 50 - 60Hz							
Pracovní teplota	-20 °C až +60 °C							
Účinnost	>85 %							
Výstupní napětí ( VDC)	12	12	12	12	24	24	24	24
Výstupní proud ( A)	2,5	4	7,5	2	1,5	2,5	4,5	1
Výkon zdroje ( W)	36	52	90	24	36	60	108	24
Paralelní montáž	NE							
Signalizace	DC OK							
Ochrana	Přetížení, zkratu, teplotní							
Materiál	Plastové provedení UL-94V-0							
Certifikace /klasifikace	EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62368-1 PELV/SELV							
Snížení výkonu	---							
Chlazení	přirozené							
Krytí	IP20							
Rozměry (VxŠxH) mm	90x70x66	90x70x66	90x124x66	90x35,5x66	90x70x66	90x70x66	90x124x66	90x35,5x66
Hmotnost ( kg)	0,18	0,18	0,35	0,11	0,18	0,25	0,35	0,11



KAL1202DIN



KAL1203DIN



KAL1207DIN



KAL1225D



KAL2401DIN



KAL2402DIN



KAL2403DIN



KAL2425D

**S Power export-import cz, s.r.o.**

U Srnčího dolu 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 391 825, email: info@spower-exim.cz

[www.spower-exim.cz](http://www.spower-exim.cz)